

VersaPro J

項目		タイプE			
型名		VJ24A/E-5	VJ21A/E-5	VJ20A/E-5	VJ20M/E-5
CPU*20		インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8300*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250*14	インテル® Celeron® プロセッサ 550
クロック周波数		2.40GHz	2.10GHz	2GHz	2GHz
キャッシュメモリ		1次 2次	インストラクション用32KB x 2 / データ用32KB x 2		インストラクション用32KB / データ用32KB
システムバス		800MHz (メモリバス: 667MHz)			533MHz (メモリバス: 533MHz)
チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット			
セキュリティチップ*31		TPM v1.2準拠			
最大メモリ (メインメモリ)		4GB (SO-DIMMスロット x 2) *28			
表示機能		表示素子 LCDドット抜け*23 15.4型 TFTカラー液晶 (WSXGA+, WXGAから1つ選択) WXGA+: 0.00016%以下, WXGA: 0.00027%以下 グラフィックアクセラレータ モバイル インテル® GMA X3100 (チップセットに内蔵, デュアルディスプレイ機能*4, スムージング機能をサポート) メインメモリより8~358MBを自動的に使用 (Windows Vista®の場合), メインメモリより8~128MBを自動的に使用 (Windows® XPの場合) ビデオRAM 最大1,677万色 表示色 (解像度) *13 内蔵ディスプレイ*11 別売の外付けディスプレイ接続時 *12*19 WXGA LCD (1,280 x 800ドット WXGA, 1,024 x 768ドット XGA, 800 x 600ドット SVGA) WSXGA+ LCD 最大1,677万色 (1,680 x 1,050ドット (WSXGA+), 1,280 x 1,024ドット SXGA, 1,024 x 768ドット XGA, 800 x 600ドット SVGA) Windows® XPのみ, パーチャルスクリーン機能により1,600 x 1,200ドット UXGA, 1,280 x 1,024ドット SXGA 表示可能*46 最大1,677万色 (1,680 x 1,050ドット (WSXGA+), 1,280 x 1,024ドット SXGA, 1,024 x 768ドット XGA, 800 x 600ドット SVGA) Windows® XPのみ, パーチャルスクリーン機能により1,600 x 1,200ドット UXGA 表示可能*46 最大1,677万色 (1,600 x 1,200ドット UXGA, 1,280 x 1,024ドット SXGA, 1,024 x 768ドット XGA, 800 x 600ドット SVGA)			
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵, インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能, ソフトウェアMIDI音源), 3Dオーディオ (Direct Sound 3D対応), マイク機能 (ノイズ抑制, 音響エコーキャンセル)*16, ビームフォーミング*18			
通信機能		LAN			
記憶装置		FDD			
入力装置		キーボード ワンタッチ スタートボタン ポインティング デバイス IEEE1394 4 (右側面 x 2, 左側面 x 1, 背面 x 1) USB (USB2.0) TV-OUT端子 ディスプレイ シリアル/パラレル PS/2 通信関連 サウンド関連			
インターフェイス		外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン x 1 RS-232C D-sub9ピン x 1, 最高115.2kbps対応 (パラレルなし) RJ45 LANコネクタ x 1 マイク入力: ステレオミニジャック x 1*7 ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック x 1			
PCカードスロット		TypeI/II x 1 スロット (TypeIII使用不可), PC Card Standard準拠, CardBus対応			
メモリーカードスロット		-			
パワーマネジメント		自動または任意設定可能 (CPU制御*20, HDD制御, モニタ電機能, スリープ状態 (Windows Vista®), スタンバイ状態 (Windows® XP), 休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備*45			
電源		ECOボタン			
消費電力*29 (最大構成時)		約18W (約75W)		約23W (約75W)	
Windows Vista® Businessの測定値		約17W (約75W)		約22W (約75W)	
Windows® XP Professionalの測定値		I区分 0.0002 (AAA)		I区分 0.0003 (AAA)	
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3		I区分 0.0002 (AAA)		I区分 0.0006 (AA)	
Windows Vista® Businessの測定値		I区分 0.0002 (AAA)		I区分 0.0006 (AA)	
Windows® XP Professionalの測定値		VCCI ClassB			
電波障害対策		外形寸法 (突起部含まず) 質量 (バッテリー含む)*8 温湿度条件			
インストール可能OS*17*24*27		約2.9kg (ニッケル水素バッテリー搭載時), 約2.8kg (リチウムイオンバッテリー搭載時) 5 ~ 35, 20 ~ 80% (ただし結露しないこと) Windows Vista® Enterprise (SP1) / Business (SP1) / Home Basic (SP1) *36, Windows® XP Professional (SP2) *36 / Home Edition (SP2) *36 ACアダプタ, アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM, 印刷マニュアル類, 保証書 他 カスタマイズメニュー*51			
主な添付品		Windows Vista® Business with SP1 正規版, Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択 Windows Vista® Business with SP1 正規版, Windows® XP Professional (SP2) 正規版のどちらか1つ選択 (ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合), Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合)			
ベースOS		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ*87)			
インストールOS		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87) & 再セットアップ用媒体添付*54*86			
再セットアップ用データ*52		標準 選択可能 WXGA WSXGA+ 512MB 1GB (1,024MB) 1GB (1,024MB) 1.5GB (1,536MB) 2GB (2,048MB) 2GB (2,048MB) 4GB (4,096MB)			
表示素子		解像度: 表示色: 最大1,280 x 800ドット・最大1,677万色 解像度: 表示色: 最大1,680 x 1,050ドット・最大1,677万色 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 512MB SO-DIMM x 1 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 512MB SO-DIMM x 2 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 1.024MB SO-DIMM x 1*79 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 512MB SO-DIMM x 1+1.024MB SO-DIMM x 1*96 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 1.024MB SO-DIMM x 2*79 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 2.048MB SO-DIMM x 1 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 2.048MB SO-DIMM x 2*79			
メモリ*57		IEEE802.11a/b/g準拠*58, WPA2対応, WEP対応 (暗号鍵長64/128ビット (コーデック設定鍵長40/104ビット)) USBマウス (ボール式, スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm) USBマウス (光センサー式)*85, スクロールホイール付き (ケーブル長: 約80cm) USB接続 (USB1.1準拠) 外付け, 3.5型, 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*72 約80GB*56, Serial ATA, 5,400rpm, SMART機能対応 約120GB*56, Serial ATA, 5,400rpm, SMART機能対応 約160GB*56, Serial ATA, 7,200rpm, SMART機能対応			
通信機能		無線LAN (IEEE802.11a/b/g) *60*84			
マウス		FDD			
ハードディスク		80GB 120GB 160GB			
DVD/CDドライブ*61*66 (詳細はDVD/CDドライブ仕様詳細をご参照ください)		Intel® ターボ・メモリー キャッシュ専用フラッシュメモリ, 約1GB, Microsoft® Windows Ready Boost™ およびMicrosoft® Windows ReadyDrive™ で利用可能			
セキュリティ機能		FeliCaポート*55 内蔵, CD-ROM, DVD-ROM*90, CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90, DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90 内蔵, OSログオン時, スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。			
バッテリー*62		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約1.3 ~ 1.8時間 (約1.5時間)		約1.0 ~ 1.3時間 (約1.1時間)	
Windows Vista® Businessの測定値		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.3 ~ 3.3時間 (約2.8時間)		約2.5時間 / 約2.3時間	
バッテリー*62		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約1.5 ~ 2.0時間 (約1.7時間)		約1.7 ~ 2.4時間 (約2.0時間)	
Windows® XP Professionalの測定値		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.4 ~ 3.4時間 (約2.9時間)		約2.8時間 / 約2.6時間	
バッテリー*62		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約1.5 ~ 2.0時間 (約1.7時間)		約1.2 ~ 1.5時間 (約1.3時間)	
Windows Vista® Businessの測定値		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.4 ~ 3.4時間 (約2.9時間)		約2.5時間 / 約2.3時間	
バッテリー*62		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約1.5 ~ 2.0時間 (約1.7時間)		約1.9 ~ 2.5時間 (約2.2時間)	
Windows® XP Professionalの測定値		駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.4 ~ 3.4時間 (約2.9時間)		約2.8時間 / 約2.6時間	

DVD/CDドライブ スペック詳細

CD-ROMドライブ			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	-	-
CD-RW	最大24倍速	-	-
DVD-ROMドライブ*90			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	-	-
CD-RW	最大24倍速	-	-
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R (1層)	最大8倍速	-	-
DVD-R (2層)	最大8倍速*68	-	-
DVD+R (1層)	最大8倍速	-	-
DVD+R (2層)	最大8倍速	-	-
DVD-RW	最大8倍速	-	-
DVD+RW	最大8倍速	-	-
DVD-RAM	最大5倍速*76	-	-
CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*65*67*90			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	-
CD-RW	最大24倍速	-	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R (1層)	最大6倍速	-	-
DVD-R (2層)	最大4倍速*68	-	-
DVD+R (1層)	最大6倍速	-	-
DVD+R (2層)	最大4倍速	-	-
DVD-RW	最大4倍速	-	-
DVD+RW	最大4倍速	-	-
DVD-RAM	最大4倍速*76	-	-
DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	-
CD-RW	最大24倍速	-	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速*77	-
DVD-R (2層)	最大4倍速*68	最大4倍速*92	-
DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	-
DVD+R (2層)	最大4倍速	最大4倍速	-
DVD-RW	最大8倍速	-	最大6倍速*78
DVD+RW	最大8倍速	-	最大8倍速
DVD-RAM	最大5倍速*76	-	最大5倍速*76*88

本体部分

- *3:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4:
本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。ただし、タイプVEのインテル® Celeron® プロセッサ搭載機では構成選択によりデュアルディスプレイ機能に制限があります。詳細については * 19をご覧ください。
- *5:
ビデオRAMは、メインメモリを使用します。設定可能なビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- *6:
最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7:
パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8:
CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDなし(タイプVWはFDDあり)。PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードは未装着です。

*10:

3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能です。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。

*11:

表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*12:

本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

*13:

1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。

*14:

拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。

*16:

録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。

*17:

カスタマイズメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれか)が必要です。

*18:

メディア×1つ使用時にこの機能を有効にする、×1つを閉じたい方向からのノイズを軽減させることができます。

*19:

VJ20M/E-5のWindows Vista®インストールモデルでWSXGA+ LCDを選択しメモリが512MB、1GB(1GB×1)、1.5GBまたは2GB(2GB×1)の時は、デュアルディスプレイ機能は使用できません。VJ20M/E-5のWindows Vista®インストールモデルでWXGA LCDを選択しメモリが512MB、1GB(1GB×1)、1.5GBまたは2GB(2GB×1)の時は、外付けディスプレイの解像度が1,024×768ドット XGA 以下の場合のみデュアルディスプレイ機能が使用できます。

*20:

使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。

*22:

著作権保護機能、「マジックゲート」機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。Windows Vista®は「SDHCメモリーカード」が使用可能です。複数のメディアを同時に使用することはできません。

*23:

ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

*24:

インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。NECホームページ 8番街の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、8番街の「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。

*27:

「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。

*28:

最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

*29:

メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDなしの構成で測定しています。

*31:

プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。

*33:

任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+「2」の2つ)に設定可能です。

*35:

1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。

*36:

インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows Vista® Home BasicおよびWindows® XPは使用できません。

*37:

FDD非搭載時は約0.2kg、DVD/CDドライブ非搭載時では約0.2kgそれぞれ軽くなります。

*44:

タイプVFでは1,920×1,440ドットも表示可能です。

*45:

「ECOボタンの設定」を標準添付。なお、Windows XP Professionalインストールサービス適用時はECOボタンのランプは点灯しません。

*46:

Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。

*47:

USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

カスタマイズメニュー部分

*51:

カスタマイズメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。

*52:

カスタマイズによっては、再セットアップ用媒体は本体添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はカスタマイズメニューの再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)を選択してください。

*53:

HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にカスタマイズメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

*54:

再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、カスタマイズメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です(Windows Vista®の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、カスタマイズメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。

*55:

プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。

*56:

40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。

*57:

メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*58:

接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。

*59:

JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。

*60:

業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。

*61:

メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*62:

バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサおよびインテル® Celeron® M プロセッサを除く)。

*65:

書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が添付されます。

*66:

コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*67:

バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

*68:

追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

*70:

回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細はNECホームページにてご確認ください。

*71:

56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。

*72:

1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。

*74:

Super AG®に対応しています。Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、Atheros XR®(eXtended Range)にも対応しています(Atheros XR®はWindows Vista® Businessを再インストールした場合は使用できません)。

*75:

インテル® Celeron® プロセッサおよびインテル® Celeron® M プロセッサ搭載機ではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。

*77:

DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*78:

DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*79:

同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャンネルに対応します。

*84:

無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です(タイプVE、タイプVFはW56にも対応します)。
J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。

*85:

光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*86:

再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。

*87:

Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用CD-ROM選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。

*90:

DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

*91:

Windows® XPでは「WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]」となります。

*92:

DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

*96:

搭載メモリのうち1GBがデュアルチャンネルに対応しています。

Windows Vista® Business *1*5インストールモデル*7

: プリインストール&専用CD-ROM添付 : プリインストール : 添付 -: なし

	添付/ インストール ソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 7		
			ウイルスバスター™ 2008 *6		
			Always アップデート エージェント		
			Mobile Optimizer		
			Adobe® Reader®		
			NEC Authentication Agent		
			ハードディスク 暗号化 ユーティリティ*17		
			Device Protector 6.2		
			画面出力 切り替えツール		
			ECOボタンの設定		
			バッテリー リフレッシュ &診断ツール		
		カスタマイズメ ニュー別	DVD-ROM 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC *11	
			CD-R/RW with DVD-ROMまたは DVDスーパー マルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC *11	
インテル® ターボ・メモリー 選択時	Roxio Easy Media Creator® 9 *4				
	Intel® Matrix Storage Console				
Secure Redirector 選択時	Intel® Turbo Memory コンソール				
	Secure Redirector *16				
InfoCage モバイル 防御選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6				
Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007		*28		
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007		*28		
	Microsoft® Office PowerPoint® 2007	*28*30			
Office Personal 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007	*28			

Windows Vista® Home Basic *1*5インストールモデル

: プリインストール&専用CD-ROM添付 : プリインストール : 添付 -: なし

	添付/インストールソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 7	
			ウイルスバスター™2008 *6	
			Always アップデートエージェント	
			MobileOptimizer	
			Adobe® Reader®	
			DeviceProtector 6.2	
			画面出力切り替えツール	
			ECOボタンの設定	
			バッテリーリフレッシュ&診断ツール	
		カスタマイズメ ニュー別	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC *11
CD-R/RW with DVD-ROMま たは DVDスーパーマルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC *11			
	Roxio Easy Media Creator® 9 *4			
InfoCage モバイル防御選択 時	InfoCage® モバイル防御Ver3.6			
Office Professional 2007 選 択時	Microsoft® Office Professional 2007		*28	
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007		*28	
	Microsoft® Office PowerPoint® 2007		*28*30	
Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007	*28		

Windows XP Professionalインストールサービス適用*2*3

: プリインストール&専用CD-ROM添付 : プリインストール : 添付 -: なし

添付/ インストール ソフトウェア			Windows® Internet Explorer® 7*27	
			ウイルスバスター™ 2008*6	
			Mobile Optimizer	
			Adobe® Reader®	
			セーブデータ転送ツール*8*17	
			NEC Authentication Agent	
			ハードディスク暗号化ユーティリティ*17	
			Device Protector 6.2	
			プロジェクタ接続ツール*8	
			ECOボタンの設定	
			バッテリー・リフレッシュ&診断ツール	
		カスタマイズメ ニュー別	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11
CD-R/RW with DVD-ROM またはDVD スーパーマルチドライブ選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11			
	Roxio Easy Media Creator® 9*4			
Secure Redirector 選択時	Secure Redirector*16			
	SecureBranch Access Manager*8*22			
InfoCage モバイル 防御選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6			
Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007		*28	
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007		*28	
	Microsoft® Office PowerPoint® 2007	*28*30		
Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007	*28		

Office Professional 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2007選択時

Microsoft® Office Professional 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Publisher 2007、Microsoft® Office Access 2007)

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時

Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)、Microsoft® Office PowerPoint® 2007

Office Personal 2007選択時

Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)

***1:**

別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド再セットアップ編」をご覧ください。なお、DVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です(別途DVD-R媒体が必要)。

***2:**

別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド再セットアップ編」をご覧ください。

***3:**

Windows® XP Service Pack 2をプリインストールしています。アンインストールはできません。

***4:**

お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

***5:**

Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)をプリインストールしています。

***6:**

新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™の更新手続(有償)が必要です。

***7:**

Windows XP Professionalインストールサービス適用時にWindows Vista® Businessの再セットアップ用DVD-ROM選択し、再セットアップした場合を含む。

***8:**

プリインストールのWindows® XP Professionalでのみ利用可能です。

***9:**

Windows Vista® Businessのホバー機能および筆圧機能には対応していません。

***11:**

各種市販のDVD/CDタイトルによっては再生できない場合があります。

***16:**

SecureRedirectorは、Personal Secure Drive、セーブデータ転送ツールやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム(ハードディスク暗号化ユーティリティ)、Windows® メールも同時に利用できません。詳細はNECホームページをご覧ください。また、SecureRedirectorはWindows Vista® Business、またはWindows XP Professionalインストールサービス適用時、および搭載メモリ1GB以上で80GBHDDとの組み合わせでのみ利用可能です。

***17:**

SecureRedirectorとの併用はできません。

***20:**

「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。

***22:**

ご利用にあたっては、別途モバイルイントラネットVPNアプライアンスSecureBranchが必要です。詳細は、NECホームページをご覧ください。

***27:**

アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2になります。

***28:**

Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をプリインストールおよび添付しています。

***30:**

初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。